

# Produktinformation



## Umwelt- und Verbraucherschutz-Nachweise

### Thomsit FF 69 Flex-Finish

07/2017

## 1. Emissionsverhalten

Thomsit FF 69 Flex-Finish ist ein sehr emissionsarmes Produkt und erfüllt die Anforderungen der folgenden Zertifizierungssysteme:

### 1.1 Produkt-Zertifizierungssysteme



EMICODE® EC1<sup>PLUS</sup> –sehr emissionsarm

Weiterführende Informationen unter [www.emicode.com](http://www.emicode.com).

### 2.1 Gebäude-Zertifizierungssysteme



DGNB

Thomsit FF 69 erfüllt die Anforderungen der Qualitätsstufe 4

Emicode EC1<sup>PLUS</sup>

GISCODE D1

Weiterführende Informationen unter [www.dgnb.de](http://www.dgnb.de).

## 2. Ökobilanz:

Die Umweltproduktdeklaration (EPD) für Thomsit FF 69 Flex Finish ist noch nicht verfügbar.

### 3. Inhaltsstoffe

	[%]
Acrylat- Copolymer	20-30
Anorganische Füllstoffe (Calciumcarbonat)	50-60
Wasser	15-20
Netzmittel	<1
Verdickungsmittel	<1
Schwundreduzierer	<1
Antischaummittel	<0,1
Konservierungsmittel (Isothiazolinone, BNPD)	<0,1

Thomsit FF 69 Flex-Finish ist chromatarm nach Richtlinie 2003/53/EG.

Alle Mengenangaben beziehen sich auf den jeweiligen Festanteil des eingesetzten Rohstoffes

### 4. Konformitätserklärung/Leistungserklärung

Für Thomsit FF 69 ist weder eine CE-Konformitätserklärung nach EU-Richtlinie 89/106/EWG, noch eine Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung EU Nr. 305/2011 erforderlich, da für diese Produktkategorie keine europäisch harmonisierte Norm vorliegt. Weitere Informationen sowie Download-Links zu Technischem Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und EMICODE-Lizenz unter [www.thomsit.de](http://www.thomsit.de).

Die Produktionsstätten sind gemäß ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert.

**PCI Augsburg GmbH**  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg,  
Tel.: +49 821 5901 0

**PCI Bauprodukte AG**  
CH-8055 Zürich,  
Tel.: +41 58 958 21 21

thomsit-info@basf.com  
[www.thomsit.de](http://www.thomsit.de)