

Vinyl Uniclic

HOME



Technisches Datenblatt:

Dielenformat	4,2 x 178 x 1212mm
Nutzschicht	0,3mm
Kanten	scharfkantig (ohne Fase)
Oberfläche	PU vergütet
Glanzgrad	8 - 10% (matt)
Nutzungsklasse	23/31
Belagsart nach EN 649	Heterogene Kunststoffplanken
Schichtaufbau	7-lagig (glasfaserverstärkt)
Lichtehtheit	>= 6 nach ISO 105-B02
Gewicht	7,5 kg/qm
Dimensionsstabilität	0,05% quer + 0,10% längs nach EN 434
Rutschhemmstufe	R10 nach DIN 51130
Rutschfestigkeit	DS nach EN 13893
Resteindruck	0,038mm nach EN 433
Stuhlrollenbeanspruchung	geeignet nach EN 425
Trittschallverbesserung	8 dB gemäß EN 140-8
Chemikalienbeständigkeit	beständig gemäß EN 423
Verschleißverhalten	Gruppe T nach EN 660-2
Brandverhalten	Bfl-S1 nach EN 13501-1
Fußbodenheizung	geeignet für Warmwasser-FBH

Wärmedurchlasswiderstand	0,038 (m ² K)/W
Verlegung	schwimmend
Verbindung	Unilin clic
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-156.603-1329
Pflege / Reinigung	Bona Cleaner
Garantie	15 Jahre im privatem Einsatzbereich
	5 Jahre im gewerblichem Einsatzbereich
Verpackungseinheiten	2,589qm = 12 Dielen = 1 Paket
	155,34qm = 60 Pakete = 1 Palette
	3106,80qm = 20 Paletten = 1 Container 20'

