Multi-Layer AMBRA wood | Technisches Datenblatt

Beschreibung des Fußbodens Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer) nach EN 14085 zur schwimmenden Verlegung Einsatzmöglichkeiten Multi-Layer AMBRA wood wird empfohlen für den stark beanspruchten privaten Wohnbereich und den mäßig beanspruchten gewerblichen Bereich (Klasse 23, 31). Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.610-710 Technische Details Aufbau Maße 1204 x 216 mm Oberfläche Design vinyl Nutzschichtdicke 0,30 mm 1 Elementstärke 9 mm (incl. Sound-Protect) 1 Paket: 8 Paneele/ 2,08 m² Trägerplatte Aqua Protect® 3 2 Verpackung (Paneel) Palette: 48 Pakete / 99,84 m² Profilversiegelung Hydrophobierender Feuchteschutz Garantieleistung* 3 15 Jahre 2 Click-Verbindung (leimlos) 4 4 LocTec® Technologie Kaschierte Unterlagsmatte Sound-Protect Eco Akustiksystem 5 5 Klassifizierungen Prüfungsmethode Norm Bewertung gemäß Norm Beanspruchungsklasse 23 Wohnräume, Esszimmer, Küche, Eingangsflure, EN 685 / EN ISO 10874 Stark beanspruchter privater Wohnbereich **Beanspruchungsklasse 31**Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich EN 685 / EN ISO 10874 Hotelzimmer, Kleinbüro LocTec® Technologie Optimale Passung und lange Haltbarkeit Aqua Protect® Trägerplatte Speziell feuchtegeschützte Trägerplatte Verschleißverhalten EN 660-2 EN 13501-1 Brandverhalten B₆ - s1 Rutschhemmstufe DIN 51130 $\begin{array}{l} \mu \geq 0{,}30 \\ \text{DS} \end{array}$ Gleitwiderstand FN 13893 EN ISO 105-B02 Lichtechtheit ≥ 6 DIN EN ISO 24343-1 Resteindruck ~ 0.02 mm Stuhlrollenbeanspruchung EN 425 Typ W Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN 423 / EN ISO 26987 beständig Formaldehydemission **DIN EN 14041** E 1 **DIN EN 1815** Antistatische Eigenschaften Wärmedurchlasswiderstand FN 12667 0,06 (m²K)/W - schwimmende Verlegung Trittschallminderung 5 **DIN EN ISO 140-8** In Prüfuna Private Entsorgung: mit normalem Hausmüll möglich Umwelt/Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:

Abfallschlüsselnummer AVV 170203

^{*} gemäß windmöller Garantiebedingungen unter www.wineo.de

⁻ Reinigung und Pflege: Siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung
- Technische Änderungen bleiben der windmöller flooring products GmbH vorbehalten